

SZÁLLÍTÁSI PROGRAM 2023/24



ROSNER
professional wood coatings



TARTALOM

Oldószertartalmú lakkrendszerek	3	Olajok és olajviaszok	22
Alapozók	3	Ápolás és tisztítás	24
Áttetsző lakkok	4	Viaszok	25
Pigmentált lakkok	8	Polírozószerek, mattítószerek és adalékanyagok	25
Hajólakkok	10	Edzők	27
Vízbázisú lakkrendszerek	12	Hígítók	28
Alapozók	12	Árcsoport kulcs	29
Áttetsző lakkok	12		
Spatula és fugakitt	14		
Parketta ápolás	14		
Pigmentált lakkok	14		
Vízbázisú pácok	16		
Oldószertartalmú pácok	20		



Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek kis mennyiségben is egyedileg színezhetőek a Pro Mix® színezőrendszerek keretein belül színárnyalat szerint. A termékek minden RAL, NCS és különleges színárnyalatokban kaphatóak. Az árcsoportokhoz tartozó színárnyalatok hozzárendeléséhez lásd az árcsoport kulcsot a 29. oldalon.



QM Zertifikat

DIN EN ISO 9001:2015 und DIN EN ISO 14001:2015

Termékeink teljes fejlesztése, gyártása és forgalmazása az MSZ EN ISO 9001 európai minőségi szabvány és az MSZ EN ISO 14001 környezetirányítási szabvány szerint tanúsított.

DuoCryl Isoliergrund transparent

2K-PUR alapozó a fa összetevőkkel (gyanta, olaj) szembeni nagyon jó szigetelő hatással és kiváló UV-állósággal. Az alacsony viszkozitású beállítás biztosítja a fába történő gyors és teljes felszívódást. Gyors száradás és csiszolhatóság. Valamennyi 2K PUR lakkal átfesthető.

Keverési arány:

4 : 1 DuoCryl Härter edzővel

Hochglanzgrund

Átlátszó, kiváló minőségű 2K poliuretán alapozó extrém töltőerővel, nagy stabilitással és nagyon jó csiszolhatósággal. Kifejezetten a Rosner 2K-PUR magassfényű festékek kombinációjához fejlesztették ki zárt pórusú felületek eléréséhez. Az igényes bútortiparban és belsőépítészetben használt faanyagok kiváló minőségű kezelésére.

Keverési arány:

4 : 1 DuoCryl Härter edzővel

PUR Isoliergrund weiß

2K PUR töltőanyag nagyon magas szárazanyag-tartalommal MDF és forgácslapok szigetelésére.

Keverési arány:

2 : 1 DD-Härter 40 edzővel térfogat szerint

3 : 1 DD-Härter 40 edzővel tömeg szerint

Isolierfüller Rapid

Pigmentált 2K PUR expressz töltőanyag nagyon gyors száradással és nagy töltőerővel, valamint nagyon jó szigetelő hatással. Jó fénytartásának köszönhetően ideális színes, magassfényű rétegrend felépítéshez. Nehezen gyúlékony a DIN 4102-B1 szabvány szerint.

Keverési arány:

10 : 1 mit DuoCryl Härter edzővel térfogat szerint

16 : 1 mit DuoCryl Härter edzővel tömeg szerint

Polyestergrundierung weiß

Nagy töltetű 2K poliészter alapozó, magas szigetelő hatással és csiszolhatósággal. Ideális alapozóként a csiszolólakkhöz hasonló lakkszerkezethez. Egyenetlenségek és csiszolási nyomok kiegyenlítésére is alkalmas.

Keverési arány: 10 : 1 PE Härter edzővel tömeg szerint

Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050
R023000	x	x

Cikkszám	10 l -0100	20 l -0200
R1350200	x	x -Kifutó-

Cikkszám	7,5 kg -0075	30 kg -0300
R0108000	x	x

	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	20 l -0200
fehér	R025000	x	x	x
fekete	R026000		x	x

Cikkszám	25 kg -0250
R031000	x

ÁTTETSZŐ LAKKOK

Rocket

Forradalmi, új kötőanyag-technológián alapuló 2K többrétegű lakk, maximális töltőerővel és ragyogó mélységi hatással. Az igényes bútortiparban és belsőépítészetben használt faanyagok kiváló minőségű kezelésére, valamint zongoralakkozáshoz fejlesztették ki. A speciális szobahőmérsékleten történő száradásnak köszönhetően jelentősen csökken az átfutási idő. Számottevő megtakarítást tesz lehetővé a feldolgozási időkből a legjobb felületminőség mellett. Nehezen gyúlékony a DIN 4102-B1 és MSZ EN 13501-1 szabványok szerint. IMO engedélyezés nehezen gyulladó festékként tengerjáró hajókhoz.

Keverési arány: 1 : 1 Rocket Härter edzővel



Fényességi fok	Cikkszám	5 l -0050	25 l -0250
Magasfényű	R1290010	x	x

RoCryl HS

2K-High-Solid PUR lakk kitűnő fényállósággal és töltőerővel, valamint magas szárazanyag-tartalommal. Speciálisan a kiváló minőségű és különösen ellenállóképes lakkozáshoz alkalmas. Már 16 óra elteltével polírozható és finoman csiszolható.

Nehezen gyúlékony a DIN 4102-B1 szabvány szerint.

Keverési arány: 2 : 1 DuoCryl Härter edzővel

Fényességi fok	Cikkszám	5 l -0050
Magasfényű	R1280010	x
Matt / 45	R1280030	x

DuoCryl Top

2K-PUR lakk kiemelkedően magas fényállósággal, jó töltőerővel és területtel, valamint gyors száradással. Faanyagok és színes lakkfelületek ellenállóképes kezelésére az igényes bútortiparban és belsőépítészetben. Nehezen gyúlékony a DIN 4102-B1 szabvány szerint.

Keverési arány: 10 : 1 DuoCryl Härter edzővel



Fényességi fok	Cikkszám	5 l -0050	10 l -0100	25 l -0250
Fényes / 1	R1261230	x		
Selymfényű / 3	R1261300	x		x -Kifutó-
Selyemmatt / 34	R1261310	x		
Félmatt / 4	R1261320	x	x	x
Matt / 45	R126133	x		x
Mélymatt / 5	R1261250	x	x -Kifutó-	x

DuoCryl Expert

ÚJ!

2K-PUR lakk nagyon jó fényállósággal, tökéletes területtel és optimális csiszolhatósággal. Faanyagok és színes lakkfelületek ellenállóképes kezelésére az igényes bútortiparban és belsőépítészetben. Nehezen gyúlékony a DIN 4102-B1 szabvány szerint.

Keverési arány: 10 : 1 DuoCryl Härter edzővel

Fényességi fok	Cikkszám	5 l -0050	25 l -0250
G30 / félmatt	R1263060		x
G20 / matt	R1263070	x	x
G10 / mélymatt	R1263080	x	x
G05 / tompamatt	R1263090	x	x

DuoCryl Profi

Gyorsan száradó 2K-PUR lakk jó fényállósággal. Függőleges felületeken is alkalmazható (tixotróp). A faanyagok ellenállóképes kezeléséhez a bútortiparban és az ezzel kapcsolatos alkalmazási területeken. Nehezen gyúlékony a DIN 4102-B1 szabvány szerint.

Keverési arány: 10 : 1 DuoCryl Härter edzővel



Fényességi fok	Cikkszám	5 l -0050	10 l -0100	25 l -0250
Fényes / 1	R1261610	x		x -Kifutó-
Selymfényű / 3	R1261350	x		x -Kifutó-
Selyemmatt / 34	R1261360	x		x
Félmatt / 4	R1261370	x	x	x
Matt / 45	R1261380	x		x
Mélymatt / 5	R1261240	x		x

DuoCryl Compact

Gyorsan száradó 2K-PUR lakk jó fényállósággal és jó töltőerővel, valamint gyors csiszolhatósággal. Bútoriparban és belsőépítészetben az ellenállóképes kezeléshez.

Keverési arány: 10 : 1 DuoCryl Härter edzővel

DuoCryl HF

Magas töltőképességű 2K-PUR lakk nagyon jó fényállósággal és nagyon gyors száradással. A faanyagok ellenállóképes kezeléséhez az igényes bútorszektorban és belsőépítészetben, valamint az ezzel kapcsolatos alkalmazási területeken. Nehezen gyúlékony a DIN 4102-B1 szabvány szerint.

Keverési arány: 10 : 1 DuoCryl Härter edzővel



Natureffekt

2K-PUR lakk, különösen alkalmas világos fák lakkozására. A kezeletlen fa természetes megjelenése és tapintása ugyanúgy megmarad. Nehezen gyúlékony a DIN 4102-B1 szabvány szerint.

Keverési arány: 10 : 1 DuoCryl Härter edzővel

Natureffekt Duro

2K-PUR lakk. Rendkívül karcálló, egyenletes, nem opálos mattitással. Alkalmas világos, valamint sötét faanyagok, illetve igényes bútorigipari és belsőépítészeti aljakok festésére.

Keverési arány: 10 : 1 DuoCryl Härter edzővel

RoBust softmatt

ÚJ!

Gyorsan száradó 2K-PUR fedőlakk, kiváló karcállósággal, bársonyos tapintással és ultramatt felülettel. Ujjlenyomat mentes felület (anti fingerprint). Nem opálosodó festési eredmény sötét felületeken is lehetséges. A már előlapozott faanyagok és színes lakkfelületek ellenállóképes kezeléséhez az igényes bútorszektorban és belsőépítészetben.

Keverési arány: 10 : 1 DuoCryl Härter edzővel

Polyesterdecklack transparent

-Kifutó-

Ragyogó és rendkívül áttetsző poliészter bevonat kiváló töltőképességgel és nagyon jó csiszolási tulajdonságokkal.

Adalék: 0,4 – 0,5% **PE Beschleuniger**

Feldolgozás előtt mindenképp vegye figyelembe a termékinformációt!

Keverési arány: 10 : 1 PE Härter edzővel tömeg szerint

Fényességi fok	Cikkszám	25 l -0250
Selyemmatt / 34	R1261834	x
Matt / 45	R1261845	x

Fényességi fok	Cikkszám	5 l -0050	25 l -0250
Félmatt / 4	R1261420	x	x
Matt / 45	R1261430		x

Cikkszám	5 l -0050	25 l -0250
R1261490	x	x

Cikkszám	5 l -0050	25 l -0250
R1261498	x	x

Cikkszám	5 l -0050	25 l -0250
R1360695	x	x

Fényességi fok	Cikkszám	25 kg -0250
Magasfényű	R041000	x

ÁTTETSZŐ LAKKOK

EIKO

1K-SH lakk. Használható alapozóként és fedőlakként egyaránt. A faanyagok célszerű kezeléséhez a bútorszektorban és a belsőépítészetben.

Fényességi fok	Cikkszám	1 I -0010	5 I -0050	25 I -0250
Fényes / 1	R1140010	x	x	
Selyemfényű / 3	R1140030	x	x	x -Kifutó-
Selyemmatt / 34	R1140060			x
Félmatt / 4	R1140040	x	x	x
Matt / 45	R1140100			x
Mélymatt / 5	R1140050	x	x	x

LAROCCELL

-Kifutó-

Nitro-kombinált lakk. A normál igénybevételnek kitett bútorszektorban és belsőépítészetben. Alkalmazható kiskereskedelemben és iparban mind alapozóként, mind fedőlakként.

Fényességi fok	Cikkszám	25 I -0250
Selyemmatt / 34	R1130410	x
Félmatt / 4	R1130420	x
Matt / 45	R1130400	x

NC-Mehrschichtlack

Szórható és önthető többrétegű lakk bútorrészek nyitott pórusú bevonásához. Alkalmazható alapozóként és fedőlakként. A faanyagok célszerű kezeléséhez a bútorgyártásban és belsőépítészetben.

Fényességi fok	Cikkszám	25 I -0250
Fényes / 1	R1150010	x
ÚJ! Selyemmatt / 34	R1150030	x
Félmatt / 4	R1150034	x
ÚJ! Matt / 45	R1150045	x
Mélymatt / 5	R1150090	x



ROSNER
professional wood coatings



ROSNER

RoBust softmatt

Rugalmas. Bársonyos. RoBust.

Rosner RoBust softmatt egy oldószerbázisú 2K-PUR fedőlakk, amely univerzálisan használható bútorok és belső terek fedőlakkjaként. A különféle átlátszó alapozókkal való rugalmas kombinációnak köszönhetően a fa természetességének kiemelése egyedileg alakítható. A Rosner Natureffekt lakkokkal együtt természetes megjelenésű és egyenletesen ultramatt, valamint rendkívül karcálló és bársonyos felületek érhetőek el, magas ujjlenyomatállósággal. A faanyag erezetét hangsúlyozó lakkokkal, mint például a Rosner DuoCryl sorozat, jól kiemelhetőek a fa szerkezeti struktúrái. A pigmentált felületek is kombinálhatóak ennek a fedőlakknak a különleges tulajdonságaival, hogy az előbb leírt hatások mellett speciális UV-szűrőkkel megvédjék a színes felületüket az idő előtti sárgulástól és fakulástól.

Alkalmazási területek:

- a faanyagok ellenállóképes bevonására a teljes bútorgyártásban és belsőépítészeti ágazatban
- ultramatt, rendkívül karcálló és kellemes tapintású felületek előállításához
- már előalapozott felületek fedőlakkjaként

RoCryl HS Color

2K-High-Solid-PUR festék kiváló fényállósággal és töltőerővel, valamint magas szárazanyag-tartalommal. Speciálisan alkalmas kiváló minőségű és különösen ellenállóképes lakkozásokhoz. Már 16 óra eleltével polírozható és finoman csiszolható. Színezhető RoCryl Color színkonzentrátumokkal a RAL, NCS és számos más színskála szerint. Alkalmas az üveg közvetlen bevonására RoCryl üvegedzővel kombinálva.

Nehezen gyúlékony a DIN 4102-B1 szabvány szerint.

Keverési arány:

3 : 1 DuoCryl Härter edzővel

3:1 RoCryl Glashärter üvegedzővel



RoCryl Flex Color - ringfest - (gyűrűálló)

Kiváló minőségű 2K-PUR többrétegű festék magas szárazanyag-tartalommal igénybevett bútorrészek, fürdőszoba, konyha és irodabútorok bevonásához. Alapozóként és fedőréteggként szolgál egy rendszerben. Színezhető a **RoCryl Color** színkonzentrátumokkal RAL, NCS és számos más színskála szerint.

Nehezen gyúlékony a DIN 4102-B1 szabvány szerint.

Keverési arány:

2 : 1 DD-Härter 45 edzővel



Átlátszó bázis	Cikkszám	0,75 kg -0010	3,75 kg -0050
Magasfényű	R1281500	x	x
Matt / 45	R1283500	x	x

	Kész színárnyalatok	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050
-Kifutó-	RAL 9010 magasfényű	R1281900	x	x
-Kifutó-	RAL 9016 magasfényű	R1281910	x	x
-Kifutó-	RAL 9010 matt	R1283900	x	x
-Kifutó-	RAL 9016 matt	R1283910	x	x

Egyedi színárnyalatok	Cikkszám	1 kg -0010	5 kg -0050
Árcsoportok A magasfényű	R4620300	x	x
Árcsoportok B magasfényű	R4620310	x	x
Árcsoportok C magasfényű	R4620320	x	x
Árcsoportok A Matt	R4620500	x	x
Árcsoportok B Matt	R4620510	x	x
Árcsoportok C Matt	R4620520	x	x

Lásd az árcsoport kulcsot a 29. oldalon

Átlátszó bázis	Cikkszám	0,75 kg -0010	3,75 kg -0050	18,75 kg -0250
Magasfényű	R1301500	x	x	
Matt / 45	R1303500	x	x	x

	Kész színárnyalatok	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
	RAL 9010 magasfényű	R1302900	x	x	
	RAL 9016 magasfényű	R1302910	x	x	
	RAL 9010 Matt	R1303900	x	x	x
	RAL 9016 Matt	R1303910	x	x	x

Egyedi színárnyalatok	Cikkszám	1 kg -0010	5 kg -0050	25 kg -0250
Árcsoportok A magasfényű	R4650300	x	x	
Árcsoportok B magasfényű	R4650310	x	x	
Árcsoportok C magasfényű	R4650320	x	x	
Árcsoportok A Matt	R4650500	x	x	x
Árcsoportok B Matt	R4650510	x	x	x
Árcsoportok C Matt	R4650520	x	x	x

Lásd az árcsoport kulcsot a 29. oldalon

RoCryl Color - ringfest - (gyűrűálló)

Gyűrűálló, gyorsan száradó 2K-PUR festék a színes, szerkezetkiemelő vagy csiszolt festékszerű felületért. Alkalmas mind durva pórusú faanyagokra, mind Rosner PUR Isoliergrund fehérrel vagy Rosner Isolierfüller Rapid-dal bevont MDF lapokra.

Színezhető a **RoCryl Color** színkonzentrátumokkal RAL, NCS és sok más színárnyalat sorozattal. RoCryl üvegdzshöz kapcsolódva alkalmas üveg közvetlen bevonására. A DIN 4102-B1 és az EN 13501-1 szabványok szerint nehezen gyúlékony.

Keverési arány:

10 : 1 DuoCryl Härter edzővel

10 : 1 RoCryl Glashärter üvegdzövel



transparente Basis	Cikkszám	0,8 kg -0010	4 kg -0050	8 kg -0100	20 kg -0250
Matt / 45	R1261500	x	x	x	x

Fehér bázis	Cikkszám	0,9 kg -0010	4,5 kg -0050	22,5 kg -0250
Matt / 45	R1261510	x	x	x

Kész színárnyalatok	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	10 l -0100	25 l -0250
RAL 9010 Matt	R1261900	x	x	x	x
RAL 9016 Matt	R1261910	x	x	x	x

Metállhatás RAL 9006 / 9007 megfelel a B árcsoportnak

Egyedi színárnyalatok	Cikkszám	1 kg -0010	5 kg -0050	10 kg -0100	25 kg -0250
Árcsoportok A Matt	R4590300	x	x	x	x
Árcsoportok B Matt	R4590310	x	x	x	x
Árcsoportok C Matt	R4590320	x	x	x	x

Lásd az árcsoport kulcsot a 29. oldalon



Kiemelésekhez, hangsúlyozásokhoz használja a Rosner 2K PUR festékeket!

A belsőépítészeti üvegbevonat egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Az üveg, mint dizájnelem különleges hangsúlyokat adhat – és egyszerű festéssel színben vagy különböző effektusokkal is testre szabható és a bútorzathoz illeszthető. A hagyományos színezésű vagy speciális felületű üvegek azonban drágák és gyakran nem állnak rendelkezésre kisebb tételekben. A Rosner üvegbevonó rendszerek egyszerű, olcsó és jó minőségű alternatívát kínálnak az üvegfelületek hátoldali bevonására, hogy stílusos és hatásos módon jelenítsék meg az üveget.


Rosner üvegfesték rendszerek alkalmasak:

üvegből készült bútorrészek, falburkolatok, konyhai hátsópanelek, üveg válasz- és hátsó panelek, zuhanyzó válasz- és hátsó panelek, valamint asztallapok felületkezelésére

ROSNER MARINE-LACKE

A legjobb minőségű 2K PUR és PU akril rendszerek legújabb generációja kiváló UV-, időjárás- és karcállósággal.

- nehezen gyúlékony lakkok tengerjáró hajókhoz a SOLAS 74/88 szerint
- az IMO FTP Code, 1. melléklet 5. része és az IMO MSC/körcikk 1120 alapján bevizsgálva
- EK-típusvizsgálati tanúsítvány (B modul) a 2014/90/EU, illetve a 96/98/EG EU irányelv szerint
- U.S. Coast Guard engedély



ALAPOZÓK

Isolierfüller Marine

2K-PUR expressz töltőanyag fehér MDF lapok és tömörfa kitöltéséhez és szigeteléséhez. Bútorszektorban és hajóbelsőkhöz festéséhez engedélyezett. Jó fényességmegőrzésének köszönhetően kiválóan alkalmas színes magassfényű rétegrend felépítéséhez.

Keverési arány:

10 : 1 mit DuoCryl Härter edzővel
térfogat szerint

16 : 1 mit DuoCryl Härter edzővel
tömeg szerint



Cikkszám	5 l -0050
R120000	x

ÁTTETSZŐ LAKKOK

Rocket

Új kötőanyag-technológián alapuló, forradalmi 2K többrétegű lakk maximális töltőerővel és ragyogó mélységi hatással. Az igényes bútórészek és belsőépítészeti faanyagok, valamint zongorafelületek kiváló minőségű kezelésére fejlesztették ki, a speciális szobahőmérsékleten történő száradásnak köszönhetően jelentősen csökken az átfutási idő. Számottevő megtakarítást tesz lehetővé a feldolgozási időkből a kiváló felületminőség mellett. Nehezen gyúlékony a DIN 4102-B1 és az EN 13501-1 szabványok szerint.

IMO engedélyezés nehezen gyúlékony bevonóként tengerjáró hajókhoz.

Keverési arány:

1 : 1 Rocket Härter edzővel



Fényességi fok	Cikkszám	5 l -0050	25 l -0250
Magassfényű	R1290010	x	x

RoCryl HS Marine

2K High Solid-PUR szintelen lakk zárt pórusú felületek áttetsző bevonásához hajóbelsőkhöz, kiváló UV- és időjárásállósággal valamint gyors száradással.

Keverési arány:

2 : 1 DuoCryl Härter edzővel



Fényességi fok	Cikkszám	5 l -0050
Magassfényű	R1210010	x
Matt / 45	R1210030	x

RoCryl HS Marine Color

2K-High-Solid-PUR festék zárt pórusú felületek színes festéséhez hajóbelsőkből, kiváló UV- és időjárásállósággal, valamint gyors száradással. Egyaránt alkalmazható közvetlenül fára, valamint Rosner Isolierfüller Marine termékkel alapozott MDF lapokra.

Keverési arány:**3 : 1 DuoCryl Härter edzővel**



Egyedi színárnyalatok	Cikkszám	1 kg -0010	5 kg -0050
Árcsoportok A magaszfényű	R4630300	x	x
Árcsoportok B magaszfényű	R4630310	x	x
Árcsoportok C magaszfényű	R4630320	x	x
Árcsoportok A Matt	R4630500	x	x
Árcsoportok B Matt	R4630510	x	x
Árcsoportok C Matt	R4630520	x	x

Lásd az árcsoport kulcsot a 29. oldalon

RoCryl Marine Color

2K-PUR festék hajóbelső nyitott pórusú felületeinek színes, gyűrűálló festésére, nagyon jó fényállósággal. Egyaránt alkalmazható közvetlenül fára, valamint Rosner Isolierfüller Marine termékkel alapozott MDF lapokra.

Keverési arány:**10 : 1 DuoCryl Härter edzővel**



Kész színárnyalatok	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	10 l -0100	25 l -0250
RAL 9010 Matt	R1231900	x	x	x	x
RAL 9016 Matt	R1231910	x	x	x	x

Egyedi színárnyalatok	Cikkszám	1 kg -0010	5 kg -0050	10 kg -0100	25 kg -0250
Árcsoportok A Matt	R4640500	x	x	x	x
Árcsoportok B Matt	R4640510	x	x	x	x
Árcsoportok C Matt	R4640520	x	x	x	x

Lásd az árcsoport kulcsot a 29. oldalon

**ROSNER**

Marine lakkok

ALAPOZÓK

HydRo Füller 1K/2K

1 vagy 2 komponensű töltőanyag a csiszoláshoz hasonló rétegrend felépítéshez, gyors száradással, nagyon jó csiszolhatósággal és töltőerővel. Hordozóanyagként alkalmasak MDF lapok, valamint alapozóval vagy lakkfóliával bevont MDF és forgácslapok. 2K feldolgozással nagyobb mechanikai szilárdság és vegyszerállóság érhető el.

Keverési arány:

20 : 1 HydRo Härter edzővel

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050
Fehér	R1980580	x	x
Fekete	R1980590		x

ÁTTETSZŐ LAKKOK

HydRo Möbellack Plus 1K/2K

ÚJ!

A legújabb generáció NMP-mentes, vízbázisú 1K vagy 2K többrétegű lakkja. Gyors átszáradás, korai csiszolhatóság és blokkosodás állóság, magas vegyi és fizikai ellenállás. A fa természetességének jó kiemelőképessége. Nagy igénybevételnek kitett faanyagok ellenállóképes kezeléséhez igényes bútortiparban és belsőépítészetben. 2K feldolgozással nagyobb mechanikai szilárdság és vegyszerállóság érhető el. Nehezen gyúlékony a DIN 4102-B1 szabvány szerint.

Keverési arány:

20 : 1 HydRo Härter edzővel



Fényességi fok	Cikkszám	10 l -0100	25 l -0250
G20 / matt	R4401070	x	x
G10 / mélymatt	R4401080	x	x
G05 / tompamatt	R4401090	x	x



HydRo Möbellack Plus 1K/2K

Szintelen, vízbázisú 1K vagy 2K többrétegű lakk a legújabb műanyag diszperzió alapú generációból. Nagy igénybevételnek kitett faanyagok ellenállóképes kezeléséhez igényes bútorgyártásban és belsőépítészetben.

Tulajdonságok:

- gyors száradás és átszáradás
- gyors csiszolhatóság
- nem blokkosodik
- magas kémiai és fizikai ellenálló képesség
- a fa természetességének jó kiemelőképessége
- stabil a sárgulással szemben
- nehezen gyúlékony a DIN 4102-B1 szerint
- nyál- és izzadságálló a DIN 53160-1/-2 szerint
- biztonságos a gyerekjátékokhoz a DIN EN 71-3 szerint

Keverési arány: 20 : 1 HydRo Härter edzővel

ÚJ!

HydRo Möbellack 1K/2K

NMP-mentes 1 vagy 2 komponensű PUR/akril diszperzió nagy töltőerővel, jó fényállósággal és a homogén fafajok természetéből adódóan a kiemelőképeséget javítja. A bútorgyártásban és a kapcsolódó területeken a faanyagok ellenállóképes kezeléséhez. Alkalmos lépcsőkhöz is. 2K feldolgozással nagyobb mechanikai szilárdság és vegyszerállóság érhető el.

Keverési arány:**10 : 1 HydRo Härter edzővel****HydRo Möbellack Compact 1K/2K**

NMP-mentes 1K vagy 2K többretegű lakk gyors száradással és korai csiszolhatósággal normál igénybevételnek kitett beltéri bútorfelületekhez. 2K feldolgozással nagyobb mechanikai terhelhetőség és kémiai ellenállóság érhető el.

Keverési arány:**10 : 1 HydRo Härter edzővel****HydRo Natureffekt**

NMP-mentes 1K vagy 2K többretegű lakk gyors száradással, alacsony fa érdességgel és korai csiszolhatósággal a faanyagok ellenállóképes kezeléséhez a bútortiparban és igényes belsőépítészetben. A kezeletlen fa természetes megjelenése megmarad. 2K feldolgozással nagyobb mechanikai szilárdság és vegyszerállóság érhető el.

Keverési arány:**20 : 1 HydRo Härter edzővel****HydRo Treppenlack Plus**

NMP-mentes 1K vagy 2K átvonólakk nagy töltőerővel és jó fényállósággal. Függőleges felületeken is alkalmazható (tixotróp).

Nagyon jól kiemeli a fa természetességét és gyorsan szárad, ennek köszönhetően alkalmas lépcsőházi és belsőépítészeti faanyagok kezeléséhez. 2K feldolgozással nagyobb mechanikai terhelhetőség és kémiai ellenállóság érhető el.

Keverési arány:**10 : 1 HydRo Härter edzővel****HydRo Parkett Plus**

NMP-mentes 1K vagy 2K parkettalakk erősen igénybe vett parkettához, fapadlóhoz vagy lépcsőkhöz belsőépítészetben. Alkalmazható alap- és fedőlakként, szokványos egzota faanyagokra is. Speciálisan hengerhez vagy spatulához. 2K feldolgozással nagyobb mechanikai terhelhetőség és kémiai ellenállóság érhető el.

Keverési arány:**10 : 1 HydRo Härter edzővel**

Fényességi fok	Cikkszám	1 l -0010	10 l -0100	25 l -0250
Selyemmatt / 34	R1980810	x	x	x -Kifutó-
Félmatt / 4	R1980800		x	
Matt / 45	R1980830	x	x	x -Kifutó-
Mélymatt / 5	R1980820	x	x	x

Fényességi fok	Cikkszám	25 l -0250
Félmatt / 4	R190940	x
Matt / 45	R190945	x

Cikkszám	1 l -0010	10 l -0100	25 l -0250
R1980200	x	x	x

Fényességi fok	Cikkszám	10 l -0100	25 l -0250
Félmatt / 4	R1910030	x	x

Fényességi fok	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	10 l -0100
Fényes / 1	R1900060			x
Selyem matt / 34*	R1900020	x	x	x
Matt / 45	R1900110	x	x	x

*A DIN 51130:2014-02 szabvány szerint tesztelve. A csúszásállóság meghatározása
A csúszásállóság osztályozási csoportja: R10

SPATULA ÉS FUGAKITT

HydRo Fugenkitt

NMP-mentes, szintelen töltőanyag-alap facsiszolóporhoz, magas szárazanyag-tartalommal a jó póruskitöltés érdekében. A csiszolóporral kevert masszát a parketta hézagainak kitöltésére használják és könnyedén spatulázható.

Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050
R8001100	x	x -Kifutó-

PARKETTA ÁPOLÁS

HydRo Parkettpflege

Tisztításra és ápolásra, valamint az elhasználódás jeleinek csökkentésére tömített parketta, fa és parafa felületeken. Alkalmas PVC, linóleum, kő és gumi padlókhöz is. Csúszásgátló, nem alkalmas olajozott és viaszolt felületekre. NMP-mentes.

Cikkszám	1 l -0010
R8001050	x

PIGMENTÁLT LAKKOK

HydRo Color Plus

ÚJ!

A legújabb generációs NMP-mentes, vízbázisú 1K vagy 2K színezhető festékrendszer színes, texturált vagy csiszoltlakk hatású festéshez. Gyors száradás és korai csiszolhatóság magas vegyi és fizikai ellenálló képességgel. Alkalmas mind a HydRo Füller 1K/2K bevonatú MDF lapokhoz, mind pedig a közönséges finom és durva pórusú faanyagokhoz. Erős igénybevételnek kitett faanyagok ellenállóképes kezelésére igényes bútorgyártásban és belsőépítészetben. 2K feldolgozással nagyobb mechanikai terhelhetőség és kémiai ellenállóság érhető el. Nehezen gyúlékony a DIN 4102-B1 szabvány szerint.

Keverési arány:

20 : 1 HydRo Härter edzővel



**Pro
mix**

Átlátszó bázis	Cikkszám	0,75 kg -0010	3,75 kg -0050
G20 / matt	R1937500	x	x
Egyedi színárnyalatok	Cikkszám	1 kg -0010	5 kg -0050
Árcsoportok A G20 / matt	R1910140	x	x
Árcsoportok B G20 / matt	R1910141	x	x
Árcsoportok C G20 / matt	R1910142	x	x

HydRo Color -Kifutó-

1K vagy 2K vízbázisú színes festék nyitott vagy zárt pórusú felületekhez. Alkalmas mind HydRo Füller 1K/2K bevonatú MDF lapokra, mind durva pórusú, valamint szokványos egzóta faanyagokra. 2K feldolgozással nagyobb mechanikai terhelhetőség és kémiai ellenállóság érhető el. NMP-mentes.

Keverési arány:**10 : 1 HydRo Härter edzővel**

Pro
Mix

RoAqua Strichlack

1K diszperziós alapú ecsetnyom hatású lakk speciális bútorfelületek egyedi kialakításához. A magas viszkozitású beállításnak köszönhetően az anyag az előzőleg alapozott vagy **HydRo Color Plus / HydRo Color** bevonattal ellátott felületen ecsetvonásszerű marad. NMP-mentes.

Kész színárnyalatok	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050
RAL 9010 Matt	R1929010	x	x

Egyedi színárnyalatok	Cikkszám	1 kg -0010	5 kg -0050
Árcsoportok A Matt	R1910110	x	x
Árcsoportok B Matt	R1910120	x	x
Árcsoportok C Matt	R1910130	x	x

Lásd az ár csoport kulcsot a 29. oldalon

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010
Fehér	R1981010	x

Különleges tónus ár kérésre.



HydRo Color Plus

Vízbázisú 1K vagy 2K színezett festérendszer a legújabb generációból színes, texturált vagy csiszolt lakkhoz hasonló festéshez. Erős igénybevételnek kitett faanyagok kopásálló kivitelezésére igényes bútorgyártásban és belsőépítészetben. Alkalmas mind a HydRo Filler 1K/2K bevonatú MDF-lapokra, mind a közönséges finom és durva pórusú faanyagokra.

Tulajdonságok:

- hirtelen száradás
- korai csiszolhatóság
- gyors blokkállóság
- stabil a sárgulással szemben
- magas kémiai és fizikai ellenállóság
- rugalmas színbeállítás az általános színkártyák szerint, mint RAL vagy NCS
- nehezen gyúlékony a DIN 4102-B1 szerint
- nyál- és izzadságálló a DIN 53160-1/-2 szerint
- biztonság a gyerekjátékokhoz a DIN EN 71-3 szerint

Keverési arány: 20 : 1 HydRo Härter edzővel

ÚJ!

Wachsbeize

Természetes viaszok emulziója vízben ammónia oldattal emulgáló segédanyagként. A Wachsbeize R121 Farblas (színtelen) kivételével az összes többi színárnyalat földszíneket és részben színezékkivonatokat tartalmaz. Pozitív pácképet biztosít tülevelű faanyagokon bársonyos, selyemmatt felülettel. Alkalmas faragványok, ajándéktárgyak, fa mennyezetek, dekorációk és alpesi stílusú bútorok felületének kialakítására. Minden színárnyalat keverhető egymásközt. Bevonatként az MWF védőviasz vagy a Super 85 védőviasz alkalmas. Nem alkalmas kémiai vagy mechanikai igénybevételnek kitett bútorokhoz.

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
R121 (Színtelen)	R3530010	x	x	x
R027 Mész	R3530040	x	x	x
R117 Szürkés-kék	R3537010	x		
R118 Vászón	R3530020	x	x	x
R125 Antikszürke	R3537020	x	x -Kifutó-	
R126 Méz	R3532020	x		
R128 Homokszínű	R3538010	x	x -Kifutó-	x
R131 Rézbarna	R3538020	x		
R133 Föld	R3538030	x		
R134 Kávé	R3538040	x		
R138 Natúr	R3538050	x	x	x
R169 Bernstein világos	R3532030	x		
R179 Bernstein sötét	R3532060	x		
R182 Gesztenye	R3538070	x		
R200 Kagylófehér	R3531020	x	x	
SWF 300 Fehér	R3531030	x	x	x
Egyedi színárnyalatok „A” árcsoport		x	x	x
Egyedi színárnyalatok „B” árcsoport		x	x	x

Wachsbeize Color

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010
90175 Kék	R3538350	x
90176 Zöld	R3538360	x
90177 Piros	R3538370	x
90178 Narancs	R3538380	x
90179 Sárga	R3538390	x
90180 Fekete	R3538400	x
Egyedi színárnyalatok „A” árcsoport		x
Egyedi színárnyalatok „B” árcsoport		x

Positiv Holzeffekt Beize

Tülevelű fa pácok természetes és szintetikus színezékekkel. Stabilizáló fényvédőszer és speciális hatást támogató adalékok kifejezett, pozitív pácképet eredményeznek. A pozitív hatás a száradási fázisban alakul ki, a végső színárnyalat csak az átfestés után látható. Minden színárnyalat keverhető egymásközt.

Színárnyalat	Cikkszám	1 I -0010	5 I -0050
01 Színtelen	R3800010	x	
02 Papyrusz	R3800020	x	x
03 Homok	R3800030	x	x
04 Mag	R3800040	x	
05 Fahéj	R3800050	x	x
06 Méz világos	R3800060	x	
07 Méz sötét	R3800070	x	
08 Mogyoró	R3800080	x	x -Kifutó-
09 Turfa / tőzeg	R3800090	x	
10 Acél	R3800100	x	
11 Agyag	R3800110	x	
12 Gleccser	R3800120	x	
13 Krém fehér	R3800130	x	x
14 (7412)	R3800140	x	
15 (83100)	R3800150	x	
16 (R138) Natúr	R3800160	x	x -Kifutó-
Egyedi színárnyalatok „A” árcsoport		x	x
Egyedi színárnyalatok „B” árcsoport		x	x

Natureffekt PS Beize

Tülevelűfa pác színezékekkel és reagen-
sekkel egy tiszta pozitív hatás érdekében a
természetesen öregedett faanyagokra.
A pozitív hatás a száradási fázisban alakul
ki, a végső színárnyalat csak az átfestés
után látható. Minden színárnyalat keverhető
egymásközt.

Színárnyalat	Cikkszám	1 I -0010	5 I -0050
ÚJ! Színtelen	R3928180	x	
91220 (RW 138) Natúr	R3928210	x	x
91221 (RE 12)	R3928220	x	
91222 (R101)	R3928230	x	
91223 Méz világos	R3928240	x	
91224 Méz sötét	R3928250	x	
91225 (RW 126) Méz	R3928260	x	
91226 (RE 85)	R3928270	x	
91360 Fehér	R3928310	x	x -Kifutó-
Egyedi színárnyalatok „A” árcsoport		x	x
Egyedi színárnyalatok „B” árcsoport		x	x

Aqua Rustikal Beize

Speciális pác pigmentekkel és festéka-
nyagokkal, amelyek különösen kiemelik a
durva pórusú lombhullató fa karakterét és
rusztikus hatást biztosítanak.
Minden színárnyalat keverhető egymásközt.

Színárnyalat	Cikkszám	1 I -0010
Színtelen	R3568000	x
93334 Tölgy	R3568010	x
93335 Mustár	R3568020	x
93336 Szelidgesztenye	R3568030	x
93338 Nougat	R3568050	x
Egyedi színárnyalatok „A” árcsoport		x
Egyedi színárnyalatok „B” árcsoport		x

Edelholz Beize

Színezékek és speciális adalékanyagok kombinációja a tiszta famegjelenéséért, ragyogó színtónussal. Különösen alkalmas nemes fákhhoz, mint a cseresznye, mahagóni vagy dió. Minden színárnyalat keverhető egymásközt.

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010
03308 Diófa	R3588030	x
03309 Mahagóni	R3588040	x
03310 Bőr barna	R3588050	x
03334 Okkersárga	R3588060	x
03347 Régi mahagóni	R3588070	x
03348 Világos cseresznyefa	R3588080	x
03349 Sötét cse- resznyefa	R3588090	x
07057 Aranybarna	R3588100	x
07058 Ózbarna	R3588110	x
Egyedi színárnyalatok „A” árcsoport		x
Egyedi színárnyalatok „B” árcsoport		x

KKB

Színezékek és adalékanyagok kombinációja a szerkezetileg tiszta famegjelenéséért. A KKB pác minden elterjedt lombos fára használható, pl. tölgy, bükk vagy kőris. Minden színárnyalat keverhető egymásközt.

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050
Színtelen	R3510010	x	x
34 Agyag	R3518041	x	
35 Tölgy sötét	R3513040	x	
78367 Fekete	R3519011	x	x
79116 Tölgy világos	R3518171	x	
M3 Vöröses barna	R3513111	x	
P6	R3518101	x	x -Kifutó-
P9	R3518121	x	x -Kifutó-
P10	R3518131	x	x
P17	R3512041	x	x -Kifutó-
Egyedi színárnyalatok „A” árcsoport		x	x
Egyedi színárnyalatok „B” árcsoport		x	x

RoAqua Laubholzbeize

Speciális pác kiegyenlítő hatással lombhullató fákra. Természetes és szintetikus színezékek adalékanyagokkal kombinálva, valamint fényvédőszerekkel stabilizálva. Minden színárnyalat keverhető egymásközt.

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050
Színtelen	R3580010	x	
Cappuccino	R3580090	x	x -Kifutó-
Champagne	R3580021	x	
Dió	R3580171	x	
Arktisz	R3580140	x	x -Kifutó-
Cognac	R3580100	x	
Curry	R3580031	x	
Gesztenye	R3580110	x	
Lazac	R3580071	x	
Szelídgesztenye	R3580081	x	
Mocca	R3580121	x	x -Kifutó-
Safran	R3580040	x	
Siena	R3580060	x	
Tikfa	R3580160	x	
Föld	R3580131	x	
Tégla	R3580051	x	
Egyedi színárnyalatok „A” árcsoport		x	x -Kifutó-
Egyedi színárnyalatok „B” árcsoport		x	x -Kifutó-

Pigmentbeize

Mikronizált pigmentek és adalékanyagok szuszpenziója, amelyek elősegítik a specifikus térhálósítást és felszívódást világos kemény és puha faanyagokba. A pigmentpácnak erős fedő és kiegyenlítő hatása van. Alkalmas padlódeszkák és parketták pácolására is. Minden színárnyalat keverhető egymásközt.

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050
89118 Színtelen	R3080010	x	
88480 Piros	R3083010	x	
88481 Sárga	R3082030	x	
88490 Kék	R3085010	x	
88491 Fekete	R3089010	x	
88505 Zöld	R3086020	x	
89040 Narancs	R3083020	x	
89250 Kavics	R3086010	x	
89251 Kavics világos	R3087020	x	x
89253 Pala	R3087040	x	x -Kifutó-
89254 Homok	R3082020	x	
89252 Gránit	R3087010	x	x -Kifutó-
89256 Fehér	R3081010	x	x
89259 Krém	R3082010	x	
03121 Szuper fehér	R3081020	x	x
Egyedi színárnyalatok „A” árcsoport		x	x
Egyedi színárnyalatok „B” árcsoport		x	x

**ROSNER****Előregedett fa hatás****Az új régivé válik – a Rosner Altholzeffekt**

A régi fának mindig van mesélője és megtestesíti általa az eredetiséget különleges sármával és karakterrel. Ez a tendencia a bútorgyártásban, valamint a teljes vendéglátó- és üzletberendezésben érezhetően megérkezett és ideálisan kombinálható a modern építőanyagokkal.

A megfelelő minőségű régi fát azonban nem könnyű beszerezni. A Rosner Altholzeffekt termékkel a megfelelő felépítési javaslattal könnyen és reprodukálhatóan lehet divatos régi fa megjelenést kialakítani különböző színárnyalatokban az új faanyagokból.



Felépítési javaslat

VÍZBÁZISÚ PÁCOK

Metallic Beize

Fémeffektusos speciális pác fényálló mikronizált pigmentekkel kombinálva az effektusos felületek elérése érdekében a bútortiparban és belsőépítészetben. Különösen alkalmas durva pórusú lombhullató fákhhoz, mint kőris és tölgy. Minden színárnyalat keverhető egymásközt.

Színárnyalat	Cikkszám	1 I -0010
Alumínium	R3070010	x
Ezüst	R3070020	x
Rozsdamentes acél	R3070030	x
Acél	R3070040	x
Rozsda	R3070050	x
Bronz	R3070060	x
Vas	R3070070	x
Réz	R3070080	x

Aqua Kalkpaste weiß

Fehér pigmentek és kötőanyag diszperziója egy víz-alkohol keverékben. A speciális beállításnak köszönhetően az anyag beletapad a durva pórusú lombhullató vagy strukturált tűlevelű fa pórusaiba vagy bemélyedéseibe.

Színárnyalat	Cikkszám	1 I -0010
Fehér	R4080060	x

OLDÓSZERTARTALMÚ PÁCOK

LM Spritzbeize

Színezékek és adalékanyagok kombinációja szerves oldószerekben. Lombos és tűlevelű fa kiegyenlítő hatásáért. A gyors száradás miatt különösen a hatékony feldolgozásra alkalmas.

Színárnyalat	Cikkszám	1 I -0010	5 I -0050
SB Színtelen	R3978620	x	
SB 02060 Fehér	R3970020		x
SB 6300 Kender	R3978500	x	
SB 6301 Cédrus	R3978520	x	
SB 6302 Rustikus tölgyfa	R3978530	x	
SB 6303 Whisky	R3978510	x	
SB 6304 Umbra	R3978540	x	
SB 6305 Dió	R3978550	x	
SB 6306 Vörösesbarna	R3978560	x	
SB 6307 Tabak	R3978570	x	
SB 6308 Mahagoni-barna	R3978580	x	
SB 6309 Mahagoni-piros	R3978590	x	
Egyedi színárnyalatok „A” árcsoport		x	x
Egyedi színárnyalatok „B” árcsoport		x	x

Rustikal Lackbeize

Speciális pác pigmentekkel és festékanyagokkal, amelyek különösen kiemelik a durva pórusú lombhullató fa karakterét és rusztikus hatást biztosítanak. Minden színárnyalat keverhető egymásközt.

Színárnyalat	Cikkszám	1 I -0010
Színtelen	R3660010	x
1382 Világosbarna	R3668030	x
1406 Sötétbarna	R3668130	x
1434 Krém	R3661010	x
P43	R3668110	x
P44	R3668120	x
Egyedi színárnyalatok „A” árcsoport		x
Egyedi színárnyalatok „B” árcsoport		x

Antik Wischbeize

Speciális olajok és fényálló pigmentek oldószeres kombinációja az antik felületek eléréséhez. Az antik mosópácot ecsettel vagy törlőkendővel kell felvinni a pácolt, oldószerbázisú Rosner 2K lakkal előlapozott és csiszolt felületre. A kívánt hatást az antik mosópác 60-as számú hígítóval való kitörlésével érjük el.

Antik Spritzbeize

Fénytartó színezékek kombinációja speciális oldószerekben és adalékokban az antik felületek eléréséhez. Az antik szórópác a pácolt, oldószerbázisú Rosner 2K lakkal előlapozott és csiszolt felületre kerül felhordásra.

Igény esetén antik hatás érhető el a 60-as számú hígítóval vagy Antik Spritzbeize farblos (színtelen) termékkel történő kitörléssel.

Patina

Jó fényállóságú festékek oldata szerves oldószerekben és speciális kötőanyagban. Már alapozott vagy pácolt fafelületek és profilok patinázására. 1K és 2K festékekhez használható. Alkalmas színbeállításokhoz színtező hatással.

Pro Mix® Stain WLF Beizen Tönkonzentrat

Festékkonzentrátum vízbázisú és oldószeres pácok színbeállításához.

Max. adalék: 5%

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010
82359 (Ton 00353) Gesztenye	R3698110	x
81335 Rózsafa	R3698060	x
81377 Tőzeg	R3698100	x
83025 Tikfa	R3698050	x
83090 Mogyoró	R3698090	x
84530 Fehér	R3691010	x
Egyedi színárnyalatok „A” árcsoport		x
Egyedi színárnyalatok „B” árcsoport		x

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010
Színtelen	R3690010	x
03056 (Ton 81377) Tőzeg	R3698500	x
03137 (Ton 81335) Rózsafa	R3698510	x
03148 (Ton 83090) Haselnuss	R3692010	x
03172 (Ton 84530) Fehér	R3691020	x
Egyedi színárnyalatok „A” árcsoport		x
Egyedi színárnyalatok „B” árcsoport		x

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010
ÚJ! Farblos	R4680000	x
300 Fehér	R4681010	x
301 Sárga	R4682010	x
302 Cseresznyefa	R4683010	x
304 Rusztikus mahagoni	R4683030	x
305 Körtefa	R4683040	x
306 Tikfa	R4688010	x
307 Rózsafa	R4688020	x
308 Gesztenye	R4688030	x
309 Diófa/Antik	R4688040	x
312 Fekete	R4689010	x
313 Tölgy olajbogyó	R4688050	x
314 Világos dió	R4688060	x
315 Világos tölgy	R4688070	x
318 Narancs	R4683050	x
Egyedi színárnyalatok „A” árcsoport		x
Egyedi színárnyalatok „B” árcsoport		x

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010
421 WLF Piros	777010421	x
591 WLF Bordó	777010591	x
605 WLF Sárga	777010605	x
631 WLF Kék	777010631	x
700 WLF Narancs	777010700	x
800 WLF Barna	777010800	x
951 WLF Fekete	777010951	x

NaturExpert Terrassenöl

Prémium favédelem bel- és kültéri használatra megújuló nyersanyagokból, jó UV védelemmel. Vízepergető és légátteresztő. Optimális védelem teraszokhoz, kerti bútorokhoz, kerti parkettához, redőnyökhöz, erkélyekhez, kerítésekhez vagy paravánokhoz a nagyon magas beszáradási mélységnek köszönhetően. A DIN EN 71-3 szerint vizsgálva. Nyál- és izzadságálló a DIN 53160 szerint. 2K feldolgozással nagyobb mechanikai szilárdság és vegyszerállóság érhető el.

Keverési arány:

10 : 1 NaturExpert Öl-Härter edzővel

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050
Színtelen	R834200	x	x
Tikfa	R834210	x	x

NaturExpert Teaköl

-Kifutó-

Megújuló nyersanyagokon alapuló lenolaj-kombináció a fa ápolására védett kültéri területeken. Nagyon jól felszívódik és impregnál víz ellen. A felület páraáteresztő és nyitott pórusú marad. Időjárási hatásokra természetes elszürkülés keletkezik. A DIN EN 71-3 szerint vizsgálva. Nyál- és izzadságálló a DIN 53160 szerint.

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050
Tikfa	R4020010	x	x

NaturExpert Lärchenöl

Növényi olajokon és gyantákon alapul, jó impregnálási mélységgel és UV-védelemmel. Biocid hatóanyagoktól mentes, a fa természetességének szép kiemelésével. Alkalmas minden fafajtához védett kültéri területeken. Időjárási hatásokra természetes elszürkülés keletkezik. A DIN EN 71-3 szerint vizsgálva. Nyál- és izzadságálló a DIN 53160 szerint.

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050
Natúr	R834019	x	x
Vörösfenyő	R834021	x	

NaturExpert Hartöl

Növényi olajokon és természetes alapanyagokon alapul, magas beszáradási mélységgel, gyors száradással, jó kiemelés és diffúziós képességgel. Faanyagok ellenállóképes kezelésére a bútorgyártásban és a kapcsolódó területen. Alkalmas padlózatokra és lépcsőkre is. DIN EN 71-3 szerint vizsgálva. Nyál- és izzadságálló a DIN 53160 szerint. **Nem öngyulladó.** 2K feldolgozással nagyobb mechanikai szilárdság és vegyszerállóság érhető el.

Keverési arány:

10 : 1 NaturExpert Öl-Härter edzővel

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
Színtelen	R834126	x	x	x
Fehér	R834017	x	x	

NaturExpert HydRo Holzöl

Vízbázisú és szagtalan faolaj jó impregnálási mélységgel és UV-védelemmel. Alkalmas faipari alkatrészek ellenállóképes kezelésére beltéren és védett kültéri területeken, mint pl. teraszok, pergolák, fapadlók, fa erkélyek stb. Közöségekhez faanyagokhoz is alkalmas. A DIN EN 71-3 szerint vizsgálva. Nyál- és izzadságálló a DIN 53160 szerint. **Nem öngyulladó.**

Cikkszám	1 l -0010	3 l -0030
R834122	x	x

NaturExpert HydRo Wachsöl -Kifutó-

Gyorsan száradó, vizes bázisú viaszolaj természetes alapanyagokból. Kiváló minőségű beltéri felületek finomításához, viaszos karakterrel. Mérsékelt kiemelés, kellemes fogás, alacsony viszkozitás a könnyű felhordásért és nagyon enyhe szag. A DIN EN 71-3 szerint vizsgálva. Nyál- és izzadságálló a DIN 53160 szerint.

Nem öngyulladó.

Cikkszám	1 l -0010	3 l -0030
R834124	x	x

NaturExpert Hartwachsöl

Növényi olajokon, keményviasz-komponenseken és természetes alapanyagokon alapul, finom kiemeléssel, gyorsan száradó és áteresztő képességgel. Nagy mechanikai terhelésnek kitett faanyagok ellenállóképes kezelésére a bútorgyártásban és a kapcsolódó területeken. Alkalmas padlókra és lépcsőkre is. A DIN EN 71-3 szerint vizsgálva. Nyál- és izzadságálló a DIN 53160 szerint. **Nem öngyulladó.** 2K feldolgozással nagyobb mechanikai szilárdság és vegyszerállóság érhető el.

Keverési arány:

10 : 1 NaturExpert Öl-Härter edzővel

Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
R834118	x	x	

NaturExpert Hartwachsöl Extra

Növényi olajokon, viaszokon és illóolajokon alapuló kemény olaj-viasz kombináció. Kifejezetten a DIN 68861-1A szerinti bor, sör, kóla, kávé, tea, gyümölcslé, tej és víz elleni ellenállóképes kezelésére. A DIN EN 71-3 szerint vizsgálva.

Nyál- és izzadságálló a DIN 53160 szerint.

Nem öngyulladó.

Cikkszám	1 l -0010	3 l -0030
R834023	x	x

NaturExpert Hartwachssiegel

Olajokon, zsírsavakon és viaszokon alapuló alacsony viszkozitású keményolaj-viasz kombináció. Jól felszívódik a kezelt fába és vízlepergető, kopásálló és mechanikailag rugalmas felületeket biztosít bársonyosan matt megjelenéssel. Nyál- és izzadságálló a DIN 53160 szerint.

Nem öngyulladó.

Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
R834120	x	x	x

NaturExpert Hartwachs

Növényi keményviasz komponenseken és természetes alapanyagokon alapuló pasztaszerű formában, gyorsan száradó és diffundálható. Nagy mechanikai terhelésnek kitett faanyagok ellenállóképes kezelésére a bútorgyártásban és a kapcsolódó területeken. Alkalmas padlókra és lépcsőkre is. A DIN EN 71-3 szerint vizsgálva. Nyál- és izzadságálló a DIN 53160 szerint.

Nem öngyulladó.

Cikkszám	1 l -0010
R834024	x

NaturExpert Tönkonzentrat

Színkoncentrátumok Natur-Expert termékek színezéséhez, kivéve a HydRo Holzöl és a HydRo Wachsöl. Az egyes koncentrátumok tetszőleges arányban keverhetőek egymásközt.

Nem öngyulladó.

Színárnyalat	Cikkszám	0,25 l -0003
Ébenfa	R834035	x
Fehér	R834036	x
Gesztenye	R834037	x
Diófa	R834038	x
Piros	R834039	x
Sárga	R834041	x
Kék	R834042	x

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS**NaturExpert Holzpflegeöl**

Növényi olaj bázisú olajozott és viaszolt felületek optimális felületkezeléséhez. Eltávolítja a víz- és alkoholfoltokat. A karcolások és horzsolások kiegyenlíthetőek.

Nem öngyulladó.

Cikkszám	0,5 l -0005	1 l -0010
R834114	x	x

NaturExpert Wischpflege

Padlótisztító és ápoló termék, tisztító és ápoló összetevőket tartalmaz, önfényező és szennyeződéstaszító. Biológiailag lebomló felületaktív anyagokat tartalmaz, viaszos és olajozott padlók tisztítására és ápolására szolgál.

Nem öngyulladó.

Cikkszám	1 l -0010
R834051	x

NaturExpert Holzentgrauer

Elszürkült fa teraszok és fa homlokzatok tisztítására és felfrissítésére. Szagtalan és biológiailag lebomló.

Nem öngyulladó.

Cikkszám	1 l -0010
R834060	x

NaturExpert Ölverdünnung

Olajtermékek hígítására, valamint az erre a célra használt munkaeszközök tisztítására.

Cikkszám	1 l -0010
R2000500	x

NaturExpert Pflegeset

Praktikus ápolószett olajozott és viaszolt felületekre, amely tartalma:

- 1x NaturExpert Holzpflegeöl
Szóróflakon 0,5l
- 1x NaturExpert Wischpflege 250ml
- 1x pár MP Latex kék kesztyű
- 3x törlőkendő
- 1x kezelési utasítás

Cikkszám	Set -0000
R834110	x

Schutzwachs MWF

Viaszok szuszpenziója oldószerben. Viaszpáccal kezelt világos és világosra pácolt, strukturált bútorigipari és belsőépítészeti felületekhez. Nem alkalmas erősen igénybevett felületekre. Cseppálló!

Nem öngyulladó.

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010
Színtelen	R4870080	x

Schutzwachs Super 85

Viaszok emulziója vízben. Minden olyan puha és kemény faanyaghoz a bútorigiparban és a belsőépítészetben, amely nincs kitéve erős igénybevételnek. Feltételesen alkalmas sötét és összetevőkben gazdag fákhoz. Viaszpáccok bevonataként is alkalmas. Vízálló a DIN 68861-1C szerint.

Nem öngyulladó.

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
Színtelen	R3880020	x	x	x
Fehér	R3889010	x	x -Kifutó-	

Decor-Wachs Weiß

Viaszok, gyanták, pigmentek és adalékanyagok diszperziója vízben, amely a feldolgozás után a DIN 68861-1C szabvány szerinti ellenálló képességgel rendelkezik. Nem alkalmas erős igénybevételnek kitett felületekre.

Nem öngyulladó.

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010	25 l -0250
Fehér	R3831000	x	x

Perlglanzwachs

Vizes viaszok és kiváló minőségű, jó fényállóságú színpigmentek emulziója. A gyöngyházfényű viaszt kifejezetten túlevelű fákhoz fejlesztették ki és bársonyos, gyöngyházhatást kölcsönöz. Vízálló a DIN 68861-1C szerint.

Nem öngyulladó.

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
95024 Natúr	R4871800	x		
95027 Fehér	R4871830	x	x	x
95028 Ezüst	R4871840	x		

Schellack Spritzwachs

Természetes olaj és viasz alapú enyhe szagú sellakk alapozó és befejező kezelés. A DIN EN 71-3 szerint vizsgálva. Nyál- és izzadságálló a DIN 53160 szerint.

Nem öngyulladó.

Cikkszám	5 l -0050
R4080250	x

POLÍROZÓSZEREK, MATTÍTÓSZEREK ÉS ADALÉKANYAGOK**Schellackpolitur**

Klasszikus rongylabdával alkalmazható magasfényű politúrozott felületekhez. Nyers fára történő közvetlen rétegelésre vagy politúrozott felületek utókezeléséhez.

Cikkszám	1 l -0010
R4080010	x

Schellackmattierung

Klasszikus rongylabdával alkalmazható mattító a selymesfényű politúrozott felületekhez. Nyers fára történő közvetlen rétegelésre vagy politúrozott felületek utókezeléséhez.

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010
Világos	R4080050	x

Wasserstoffperoxid 35%

Magas koncentrációjú, Rosner fehérítő adalékkal kombinálva alkalmas olyan fafajták fehérítésére illetve kivilágosítására, mint a juhar, kőris, dió, bükk, cseresznye és nyírfa. Vegye figyelembe a műszaki adatlapot.

Keverési arány: 4 : 1 Rosner Bleichzusatz termékkel

Csak szakipari felhasználásra!

Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050
R723007	x	x

Bleichzusatz

35%-os Rosner hidrogén-peroxiddal kombinálva alkalmas faanyagok fehérítésére, illetve kivilágosítására. A Rosner fehérítő adalék biztosítja, hogy a fehérítési folyamat után nem marad hidrogén-peroxid a fában. Vegye figyelembe a műszaki adatlapot.

Keverési arány: 1 : 4 Rosner Wasserstoffperoxide termékkel

Cikkszám	1 l -0010
R4010010	x

Antikrater-Lösung

A kráterek kialakulásának megelőzésére olaj- vagy szilikonmaradványokat tartalmazó fa felületeken.

Keverési arány: 1 – 2 % az alaplakkhoz

Cikkszám	1 l -0010
R4000020	x

Ausgleich-Lösung (Egalisator)

Hatóanyag-oldat, mellyel kiegyenlíthető a pácolt felületek színárnyalat eltérése, amelyet a megvetemedett és megcsavarodott fa vagy kidőlt furnér okoz.

Cikkszám	1 l -0010
R4000110	x

PERPLEX

Szürke fátyol eltávolítására nitro-, nitrokombinációs vagy SH-lakk bevonatú felületeken.

Cikkszám	1 l -0010
R2000070	x

Velourzusatz

Effektus lakkozáshoz adalék a bútorgyártásban és a belsőépítészetben. A durvától a finomszemcsésig terjedő textúrájú felület érhető el. A Rosner Velorzusatz minden oldószeralapú Rosner festékrendszerben használható.

Szemcseméret	Cikkszám	1 kg -0010
Finom	R801634	x
Standard	R801635	x
Durva	R801636	x

RoCryl Lichtschutzadditiv

Oldószerbázisú bevonatok fokozott fényállóságához.

Keverési arány: 5 – 10 % az alaplakkhoz

Cikkszám	1 l -0010
R4000060	x

Glasprimer

ÚJ!

Szintelen 1K tapadásfokozó üvegfelületekhez. Megváltoztatja az üvegfelület polaritását és ezáltal javítja az üveg tapadását a Rosner 2K-PUR lakkokkal történő következő lakkrétegekhez.

Cikkszám	1 l -0010
R4000080	x

Rocket Härter

		1 l -0010	5 l -0050
	Cikkszám	ÚJ!	
	R1270030	x	x

DuoCryl Härter

		0,5 l -0005	1 l -0010	2,5 l -0025	5 l -0050
	Cikkszám				
Rövid	R1270090			x	
Normál	R1270040	x	x	x	x
Hosszú	R1270080			x	

DD-Härter 40

		2,5 l -0025	10 l -0100
	Cikkszám		
	R1270300	x	x

DD-Härter 45

		0,5 l -0005	2,5 l -0025	10 l -0100
	Cikkszám			
	R1270350	x	x	x

HydRo Härter

		0,5 l -0005	1 l -0010
	Cikkszám		
	R1970510	x	x

RoCryl Glashärter

		0,5 l -0005
	Cikkszám	
	R1270900	x

NaturExpert Öl-Härter

		0,5 l -0005
	Cikkszám	
	R1271100	x

PE Härter

		2,5 kg -0025
	Cikkszám	
	R1270600	x

PE Beschleuniger -Kifutó-

		0,2 kg -0002
	Cikkszám	
	R1270699	x

DD-Verdünnung Nr. 20

Hígító a 2K-PUR lakkokhoz

Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
R2000080	x	x	x

DD-Verdünnung Nr. 25 (Verzögerer)

Száradáskésleltető 2K-PUR lakkokhoz vagy beállító hígítóként 2K-PUR lakkok öntéséhez.

Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050
R2000160	x	x

Verdünnung Nr. 2

Univerzális hígító minden nitro, nitro kombi és SH lakkhoz.

Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
R2000040	x	x	x

Verdünnung Nr. 10 -Kifutó-

Speciális hígító sellakk termékekhez.

Cikkszám	1 l -0010
R2000030	x

Verdünnung Nr. 60

Alkalmas nedves csiszolásra Rosner PU vagy DD lakkal való polírozáskor, valamint antik mosópácok és antik szórópácok kivilágosítására és kimosására.

Cikkszám	1 l -0010
R2000090	x

PE-Verdünnung

Hígító poliészter fedőlakkhoz és poliészter alapozóhoz.

Cikkszám	5 l -0050
R2000195	x

Waschlöser Nr. 52

Munka- és szóróeszközök tisztítására, valamint gyanta eltávolítására az összetevőkben (gyanta, olaj) gazdag faanyagoknál, továbbá régi nitro, nitro kombi és SH festékek eltávolítására.

Cikkszám	5 l -0050	25 l -0250
R2000100	x	x

PUG

Ecset és eszköztisztító munka- és szóróeszközökhöz.

Cikkszám	25 l -0250
R2000020	x

Industrie-Waschverdünnung

Munka- és szóróeszközök tisztításához.

Cikkszám	25 l -0250	200 l -2000
R2000180	x	x

ÁRCSOPORT A

RAL 1000	RAL 5010	RAL 6013	RAL 7006	RAL 7036	RAL 8014
RAL 1001	RAL 5011	RAL 6015	RAL 7008	RAL 7037	RAL 8015
RAL 1002	RAL 5012	RAL 6016	RAL 7009	RAL 7038	RAL 8016
RAL 1011	RAL 5014	RAL 6019	RAL 7010	RAL 7039	RAL 8019
RAL 1013	RAL 5015	RAL 6020	RAL 7011	RAL 7040	RAL 8024
RAL 1014	RAL 5017	RAL 6021	RAL 7012	RAL 7042	RAL 8025
RAL 1015	RAL 5018	RAL 6025	RAL 7013	RAL 7043	RAL 8028
RAL 1019	RAL 5020	RAL 6026	RAL 7015	RAL 7044	RAL 9001
RAL 1020	RAL 5021	RAL 6027	RAL 7016	RAL 7045	RAL 9002
RAL 1024	RAL 5023	RAL 6028	RAL 7021	RAL 7046	RAL 9003
RAL 3009	RAL 5024	RAL 6032	RAL 7022	RAL 7047	RAL 9004
RAL 3015	RAL 6000	RAL 6033	RAL 7024	RAL 8000	RAL 9005
RAL 4009	RAL 6001	RAL 6034	RAL 7026	RAL 8001	RAL 9010
RAL 5001	RAL 6003	RAL 7000	RAL 7030	RAL 8002	RAL 9011
RAL 5004	RAL 6005	RAL 7001	RAL 7031	RAL 8004	RAL 9016
RAL 5005	RAL 6006	RAL 7002	RAL 7032	RAL 8007	RAL 9018
RAL 5007	RAL 6009	RAL 7003	RAL 7033	RAL 8008	
RAL 5008	RAL 6011	RAL 7004	RAL 7034	RAL 8011	
RAL 5009	RAL 6012	RAL 7005	RAL 7035	RAL 8012	

ÁRCSOPORT B

RAL 1003	RAL 1023	RAL 3012	RAL 4003	RAL 6004	RAL 8017
RAL 1004	RAL 1027	RAL 3013	RAL 4005	RAL 6007	RAL 8022
RAL 1005	RAL 1032	RAL 3014	RAL 4008	RAL 6008	RAL 9004
RAL 1006	RAL 1033	RAL 3016	RAL 5000	RAL 6010	RAL 9006
RAL 1007	RAL 1034	RAL 3017	RAL 5002	RAL 6017	RAL 9007
RAL 1012	RAL 2001	RAL 3018	RAL 5003	RAL 6018	RAL 9017
RAL 1017	RAL 2003	RAL 3022	RAL 5013	RAL 6022	
RAL 1018	RAL 2010	RAL 4001	RAL 5019	RAL 6024	
RAL 1021	RAL 3007	RAL 4002	RAL 6002	RAL 8003	

ÁRCSOPORT C

RAL 2000	RAL 2009	RAL 3001	RAL 3005	RAL 3031	RAL 5022
RAL 2002	RAL 2011	RAL 3002	RAL 3011	RAL 4004	RAL 6014
RAL 2004	RAL 2012	RAL 3003	RAL 3020	RAL 4006	RAL 8023
RAL 2008	RAL 3000	RAL 3004	RAL 3027	RAL 4007	

ÉRTÉKESÍTÉSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A Mipa Hungária Kft. irányelvei szerint.



NON-PAINTS WOOD WORKING

Tökéletesen illeszkedő
szerszámok és kiegészítők a
fával való munkához.





ROSNER

A márka a

MIPA SE

Am Oberen Moos 1
D-84051 Essenbach
Tel.: +49 8703/922-0
Fax: +49 8703/922-100
info@rosner-international.com
www.rosner-international.com

MIPA Hungária Kft.

Zsurló u. 2
H-8000 Székesfehérvár
Tel. +3622 / 514510
Fax: +3622 / 514517
info@mipahungaria.hu
www.mipahungaria.hu