

Zamýšlené použití

Mipa 2K-Beschleuniger zkracuje dobu schnutí laků Mipa PUR, PUR HS a OC. Doporučuje se zejména v zimě při nízkých teplotách. Pozor: Zkracuje se také doba zpracovatelnosti.


Výnosnost: –

Pokyny pro



Barva

bezbarvý



Míchací poměr

Tužidlo

max. 4 % přídavek k
kmenovému laku

Hmotnostně (barva : tužidlo)

–

Objemově (barva : tužidlo)

–



Tužidlo

Pro kompletní lakování

–

Pro částečné lakování

–



Doba zpracovatelnosti

2–4 hodiny při teplotě 20 °C



Ředidlo

–



Viskozita spreje

Nalévací pohárek

–

Airmix/Airless

–



Postup nanášení

Postup nanášení

–

Tužidlo

–

Tlak
(bar)

–

Tryska
(mm)


–

Počet
nástříků

–

Ředidlo
(%)

–



Doba odpařování

–

Tloušťka suché vrstvy

–



Doba schnutí

Teplota objektu

–

Suchý proti
prachu

–

Suchý na
dotyk

–

Suchý pro
montáž

–

Brousi-
telný

–

Přelakova-
telný

–

Upozornění

Skladování: V uzavřeném originálním obalu minimálně 3 roky.

Nařízení VOC:

Podmínky pro zpracování: Od +10 °C a do 80 % relativní vlhkosti vzduchu. Zajistěte dostatečný přívod a odvod vzduchu.

Pokyny pro: Smíchejte až těsně před zpracováním.

Prodej v ČR: MIPA Coatings Czech s.r.o. · Purkyňova 3050/99a, 612 00 Brno ·
info@mipa-paints.cz · www.mipa-paints.cz