








### Zamýšlené použití

2K-strukturální tužidlo A 51 je speciální 2K tužidlo pro strukturální laky Mipa a pro použití v interiéru.

### Pokyny pro

	<b>Míchací poměr</b> <b>Tužidlo</b> Viz základní produkt	<b>Hmotnostně (barva : tužidlo)</b> --	<b>Objemově (barva : tužidlo)</b> --				
	<b>Tužidlo</b> --						
	<b>Doba zpracovatelnosti</b> Viz základní produkt						
	<b>Ředidlo</b> Viz základní produkt						
	<b>Vizkozita při zpracování</b> Viz základní produkt <b>Nalévací pohárek</b> --	<b>Airmix/Airless</b> --					
	<b>Postup nanášení</b> <b>Postup nanášení</b> Viz základní produkt	<b>Tužidlo</b> --	<b>Tlak (bar)</b> --	<b>Tryska (mm)</b> --	<b>Počet nástřiků</b> --	<b>Ředidlo</b> --	
	<b>Doba schnutí</b> <b>Tužidlo</b> Viz základní produkt	<b>Teplota objektu</b> --	<b>Suchý proti prachu</b> --	<b>Suchý na dotyk</b> --	<b>Suchý pro montáž</b> --	<b>Brousi-telný</b> --	<b>Přelakova-telný</b> --

### Upozornění

<b>Charakteristika:</b>	Pojivová báze: Sušina (hmotnostní %): Sušina (objemová %): Vizkozita při dodání DIN 53211 6 mm (in s): Hustota DIN EN ISO 2811 (kg/l): Jednotky lesku DIN EN ISO 2813 W 60°:	Polyisokyanát ~ 74 -- Thixotropní ~ 1,2 Viz základní produkt
-------------------------	---	---

**Vlastnosti:** Viz základní produkt

**Teoretická vydatnost:** Viz základní produkt

- Skladování:** V uzavřeném originálním obalu minimálně 2 roky. Optimální skladovací podmínky při teplotě + 5 °C až + 25 °C, chraňte před přímým slunečním zářením. Odchylné skladovací podmínky mohou vést k nežádoucím vlastnostem materiálu.
- VOC:** Viz základní produkt
- Podmínky pro zpracování:** Viz základní produkt
- Předpříprava povrchu:** Viz základní produkt
- Návrh skladby:** Viz základní produkt
- Zvláštní upozornění:** Pouze pro profesionální.  
  
Toto tužidlo reaguje s vlhkostí. Nádobu ihned po odebrání materiálu uzavřete.
- Čištění nářadí:** Nářadí ihned po použití očistěte ředidlem na nitrobarviva.
- Prodej v ČR: MIPA Coatings Czech s.r.o. · Purkyňova 3050/99a, 612 00 Brno · info@mipa-paints.cz · www.mipa-paints.cz