


Zamýšlené použití

2K-Struktur-Härter A 61 je speciální 2K tužidlo pro použití s strukturálními laky Mipa v interiéru i exteriéru.

Pokyny pro

	Míchací poměr Tužidlo Viz základní produkt		Hmotnostně (barva : tužidlo) --		Objemově (barva : tužidlo) --			
	Tužidlo --							
	Doba zpracovatelnosti Viz základní produkt							
	Ředidlo Viz základní produkt							
	Vizkozita při zpracování Viz základní produkt Nalévací pohárek --		Airmix/Airless --					
	Postup nanášení Postup nanášení Viz základní produkt		Tužidlo --	Tlak (bar) --	Tryska (mm) --	Počet nástřiků --	Ředidlo --	
	Doba schnutí Tužidlo Viz základní produkt		Teplota objektu --	Suchý proti prachu --	Suchý na dotyk --	Suchý pro montáž --	Brousi- telný --	Přelakova- telný --

Upozornění

Charakteristika:	Pojivová báze:	Polyisokyanát
	Sušina (hmotnostní %):	~ 66
	Sušina (objemová %):	—
	Viskozita při dodání DIN 53211 6 mm (in s):	24 - 26
	Hustota DIN EN ISO 2811 (kg/l):	~ 1,1
	Jednotky lesku DIN EN ISO 2813 W 60°:	Viz základní produkt

Vlastnosti: Viz základní produkt

Teoretická vydatnost: Viz základní produkt

Skladování:	V uzavřeném originálním obalu minimálně 2 roky. Optimální skladovací podmínky při teplotě + 5 °C až + 25 °C, chraňte před přímým slunečním zářením. Odchylné skladovací podmínky mohou vést k nežádoucím vlastnostem materiálu.
VOC:	Viz základní produkt
Podmínky pro zpracování:	Viz základní produkt
Předpříprava povrchu:	Viz základní produkt
Návrh skladby:	Viz základní produkt
Zvláštní upozornění:	Pouze pro profesionální. Toto tužidlo reaguje s vlhkostí. Nádobu ihned po odebrání materiálu uzavřete.
Čištění nářadí:	Nářadí ihned po použití očistěte ředidlem na nitrobarviva. Prodej v ČR: MIPA Coatings Czech s.r.o. · Purkyňova 3050/99a, 612 00 Brno · info@mipa-paints.cz · www.mipa-paints.cz