

Zamýšlené použití

Mipa 2K-Ředidlo normal V 25 je směs organických rozpouštědel pro ředění 2K PUR základových nátěrů, 2K-krycích laků a 2K-čirých laků. Použití a doporučené dávkování jsou uvedeny v příslušných informacích o produktech základních laků.


Výnosnost: –

Pokyny pro



Barva

bezbarvý



Míchací poměr

Tužidlo

Hmotnostně (barva : tužidlo)

Objemově (barva : tužidlo)

–

–

–



Tužidlo

Pro kompletní lakování

Pro částečné lakování

–

–




Doba zpracovatelnosti

–



Ředidlo

–



Viskozita spreje

Nalévací pohárek

Airmix/Airless

–

–



Postup nanášení

Postup nanášení

Tužidlo

Tlak
(bar)

Tryska
(mm)

Počet
nástriků

Ředidlo
(%)

–


–

–

–

–

–



Doba odpařování

–

Tloušťka suché vrstvy

–



Doba schnutí

Teplota objektu

Suchý proti
prachu

Suchý na
dotyk

Suchý pro
montáž

Brousi-
telný

Přelakova-
telný

–

–

–

–

–

–

Upozornění

Skladování: V uzavřeném originálním obalu minimálně 3 roky.

Nařízení VOC: –

Podmínky pro zpracování: Od +10 °C a do 80 % relativní vlhkosti vzduchu. Zajistěte dostatečný přívod a odvod vzduchu.

Pokyny pro: Nádobu udržujte těsně uzavřenou.

Nepoužívejte ani neskladujte v blízkosti otevřeného ohně, zdrojů tepla nebo vznícení.

Materiál se může elektrostaticky nabít, proto jej při vyjímání řádně uzemněte.

Prodej v ČR: MIPA Coatings Czech s.r.o. · Purkyňova 3050/99a, 612 00 Brno ·
info@mipa-paints.cz · www.mipa-paints.cz