


Zamýšlené použití

2K tužidla pro Mipa 2K epoxidové laky a 2K epoxidové základové nátěry.
Pro použití při teplotách 20 - 30 °C.

Pokyny pro



Míchací poměr

Tužidlo

Viz základní produkt

Hmotnostně (barva : tužidlo)

--

Objemově (barva : tužidlo)

--



Tužidlo

--



Doba zpracovatelnosti

Viz základní produkt



Ředidlo

Viz základní produkt



Viskozita při zpracování

Viz základní produkt

Nalévací pohárek

--

Airmix/Airless

--



Postup nanášení

Postup nanášení

Viz základní produkt

Tužidlo

--

Tlak (bar)

--

Tryska (mm)

--

Počet nástřiků

--

Ředidlo

--



Doba schnutí

Tužidlo

Viz základní produkt

Teplota objektu

--

Suchý proti prachu

--

Suchý na dotyk

--

Suchý pro montáž

--

Brousi- telný

--

Přelakova- telný

--

Upozornění

Charakteristika:

Pojivová báze:

Polyaminoamid

Sušina (hmotnostní %):

~ 61

Sušina (objemová %):

--

Viskozita při dodání DIN 53211 6 mm (in s):

Thixotropní

Hustota DIN EN ISO 2811 (kg/l):

~ 1,0

Jednotky lesku DIN EN ISO 2813 W 60°:

Viz základní produkt

Vlastnosti:

Viz základní produkt

Teoretická vydatnost:

Viz základní produkt

Skladování:	V uzavřeném originálním obalu minimálně 2 roky. Optimální skladovací podmínky při teplotě + 5 °C až + 25 °C, chraňte před přímým slunečním zářením. Odchylné skladovací podmínky mohou vést k nežádoucím vlastnostem materiálu.
VOC:	Viz základní produkt
Podmínky pro zpracování:	Viz základní produkt
Předpříprava povrchu:	Viz základní produkt
Návrh skladby:	Viz základní produkt
Zvláštní upozornění:	Pouze pro profesionální.
Čištění náradí:	Náradí ihned po použití očistit Mipa EP-Verdünnung.
	Prodej v ČR: MIPA Coatings Czech s.r.o. · Purkyňova 3050/99a, 612 00 Brno · info@mipa-paints.cz · www.mipa-paints.cz