


Zamýšlené použití

Dvousložkové tužidlo bez obsahu rozpouštědel pro bezrozpuštědlové samonivelační hmoty Mipa na bázi dvouložkové epoxidové pryskyřice.

Pokyny pro



Míchací poměr

Tužidlo

Viz základní produkt

Hmotnostně (barva : tužidlo)

—

Objemově (barva : tužidlo)

—



Tužidlo

—



Doba zpracovatelnosti

Viz základní produkt



Ředidlo

Viz základní produkt



Viskozita při zpracování

Viz základní produkt

Nalévací pohárek

—

Airmix/Airless

—



Postup nanášení

Postup nanášení

Viz základní produkt

Tužidlo

—

Tlak v barech (psi)

—

Tryska v mm (palcích)

—

Počet nástřiků

—

Ředidlo

—



Doba schnutí

Tužidlo

Viz základní produkt

Teplota objektu

—

Suchý proti prachu

—

Suchý na dotyk

—

Suchý pro montáž

—

Brousi- telný

—

Přelakova- telný

—

Upozornění

Charakteristika:

Pojivová báze:

polyaminový adukt

Sušina (hmotnostní %):

100

Sušina (objemová %):

—

Viskozita při dodání DIN 53211 6 mm (in s):

Thixotrop

Hustota DIN EN ISO 2811 (kg/l):

~ 1,1

Jednotky lesku DIN EN ISO 2813 W 60°:

Viz základní produkt

Vlastnosti:

Viz základní produkt

Teoretická vydatnost:

Viz základní produkt

Verze: cze 01/0625

Tento datový list slouží pouze pro informační účely! Podle našeho nejlepšího vědomí odpovídají uvedené informace současnému stavu techniky a jsou založeny na dlouholetých zkušenostech s výrobou našich výrobků. Nezabývá však uživatel odpovědností za odborné vyzkoušení vhodnosti a použití našich výrobků k určenému účelu v podmínkách příslušného objektu. Je nutné dodržovat bezpečnostní listy a upozornění na obalech. Vyhrazujeme si právo kdykoli měnit a doplňovat obsah informací bez předchozího upozornění a povinnosti aktualizace.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Skladování:	V uzavřeném originálním obalu nejméně 2 roky. Optimální skladovací podmínky jsou při teplotě od + 5 °C do + 25 °C, je třeba zabránit přímému slunečnímu záření. Odchyłky od těchto skladovacích podmínek mohou vést k nežádoucím vlastnostem materiálu.
VOC:	Viz základní produkt
Podmínky pro zpracování:	Viz základní produkt
Předpříprava povrchu:	Viz základní produkt
Návrh skladby:	Viz základní produkt
Zvláštní upozornění:	Pouze pro profesionální.
Čištění nářadí:	Nářadí ihned po použití očistěte Mipa EP-Verdünner.
	Prodej v ČR: MIPA Coatings Czech s.r.o. · Purkyňova 3050/99a, 612 00 Brno · info@mipa-paints.cz · www.mipa-paints.cz