


Zamýšlené použití

PUR Plus-Härter A 60 je speciální dvousložkové tužidlo pro použití s průmyslovými nátěry Mipa 2K a laky Mipa 2K nanášenými štětcem.

Pokyny pro

	Míchací poměr						
	Tužidlo	Hmotnostně (barva : tužidlo)			Objemově (barva : tužidlo)		
	Viz základní produkt	—			—		
	Tužidlo						
	—						
	Doba zpracovatelnosti						
	Viz základní produkt						
	Ředidlo						
	Viz základní produkt						
	Viskozita při zpracování						
	Viz základní produkt						
	Nalévací pohárek	Airmix/Airless					
	—	—					
	Postup nanášení						
	Postup nanášení	Tužidlo	Tlak (bar)	Tryska (mm)	Počet nástřiků	Ředidlo	
	Viz základní produkt	—	—	—	—	—	
	Doba schnutí						
	Tužidlo	Teplota objektu	Suchý proti prachu	Suchý na dotyk	Suchý pro montáž	Brousi- telný	Přelakova- telný
	Viz základní produkt	—	—	—	—	—	—

Upozornění

Charakteristika:	Pojivová báze:	Polyisokyanát
	Sušina (hmotnostní %):	~ 77
	Sušina (objemová %):	--
	Viskozita při dodání DIN 53211 6 mm (in s):	33 - 34
	Hustota DIN EN ISO 2811 (kg/l):	~ 1,1
	Jednotky lesku DIN EN ISO 2813 W 60°:	Viz základní produkt

Vlastnosti: Viz základní produkt

Teoretická vydatnost: Viz základní produkt

Skladování:	V uzavřeném originálním obalu minimálně 2 roky. Optimální skladovací podmínky při teplotě + 5 °C až + 25 °C, chraňte před přímým slunečním zářením. Odchylné skladovací podmínky mohou vést k nežádoucím vlastnostem materiálu.
VOC:	Viz základní produkt
Podmínky pro zpracování:	Viz základní produkt
Předpříprava povrchu:	Viz základní produkt
Návrh skladby:	Viz základní produkt
Zvláštní upozornění:	Pouze pro profesionální.
Čištění náradí:	Náradí ihned po použití očistěte ředidlem na nitrobarviva. Prodej v ČR: MIPA Coatings Czech s.r.o. · Purkyňova 3050/99a, 612 00 Brno · info@mipa-paints.cz · www.mipa-paints.cz