PU 900-25 2K-PU-Härter

Zamýšlené použití

2K tužidla pro 2K PUR akrylové laky a základové nátěry Mipa.

Pokyny pro



Míchací poměr

Tužidlo	Hmotnostně (barva : tužidlo)	Objemově (barva : tužidlo)
Viz základní produkt	--	--

Tužidlo

--

Doba zpracovatelnosti

Viz základní produkt

Ředidlo

Viz základní produkt

Vizkozita při zpracování

Viz základní produkt

Nalévací pohárek	Airmix/Airless
--	--

Postup nanášení

Postup nanášení	Tužidlo	Tlak (bar)	Tryska (mm)	Počet nástřiků	Ředidlo
Viz základní produkt	--	--	--	--	--

Doba schnutí

Tužidlo	Teplota objektu	Suchý proti prachu	Suchý na dotyk	Suchý pro montáž	Brousitelný	Přelakovatelný
Viz základní produkt	--	--	--	--	--	--

Upozornění

Charakteristika:	Pojivová báze:	polyisokyanát
	Sušina (hmotnostní %):	~ 39
	Sušina (objemová %):	--
	Vizkozita při dodání DIN 53211 6 mm (in s):	14 - 16
	Hustota DIN EN ISO 2811 (kg/l):	~ 1,0
	Jednotky lesku DIN EN ISO 2813 W 60°:	Viz základní produkt
Vlastnosti:	Viz základní produkt	
Teoretická vydatnost:	Viz základní produkt	

Tento datový list slouží pouze pro informační účely! Podle našeho nejlepšího vědomí odpovídají uvedené informace současnému stavu techniky a jsou založeny na dlouholetých zkušenostech s výrobou našich výrobků. Nezbavuje však uživatele odpovědnosti za odborné vyzkoušení vhodnosti a použití našich výrobků k určenému účelu v podmínkách příslušného objektu. Je nutné dodržovat bezpečnostní listy a upozornění na obalech. Vyhrazujeme si právo kdykoli měnit a doplňovat obsah informací bez předchozího upozornění a povinnosti aktualizace.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Skladování:	V uzavřeném originálním obalu minimálně 2 roky. Optimální skladovací podmínky při teplotě + 5 °C až + 25 °C, chraňte před přímým slunečním zářením. Odchylné skladovací podmínky mohou vést k nežádoucím vlastnostem materiálu.
VOC:	Viz základní produkt
Podmínky pro zpracování:	Viz základní produkt
Předpříprava povrchu:	Viz základní produkt
Návrh skladby:	Viz základní produkt
Zvláštní upozornění:	Pouze pro profesionální.
Čištění nářadí:	Nářadí ihned po použití očistěte ředidlem na nitrobarviva.

Prodej v ČR: MIPA Coatings Czech s.r.o. · Purkyňova 3050/99a, 612 00 Brno · info@mipa-paints.cz · www.mipa-paints.cz

Tento datový list slouží pouze pro informační účely! Podle našeho nejlepšího vědomí odpovídají uvedené informace současnému stavu techniky a jsou založeny na dlouholetých zkušenostech s výrobou našich výrobků. Nezbavuje však uživatele odpovědnosti za odborné vyzkoušení vhodnosti a použití našich výrobků k určenému účelu v podmínkách příslušného objektu. Je nutné dodržovat bezpečnostní listy a upozornění na obalech. Vyhrazujeme si právo kdykoli měnit a doplňovat obsah informací bez předchozího upozornění a povinnosti aktualizace.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com