


Zamýšlené použití

Směs organických rozpouštědel pro použití v základním nátěru Mipa 1K-ESI-Zinkstaubprimer.

Pokyny pro**Míchací poměr****Tužidlo**

Viz základní produkt

Hmotnostně (barva : tužidlo)

—

Objemově (barva : tužidlo)

—

**Tužidlo**

—

**Doba zpracovatelnosti**

Viz základní produkt

**Ředidlo**

Viz základní produkt

**Viskozita při zpracování**

Viz základní produkt

Nalévací pohárek

—

Airmix/Airless

—

**Postup nanášení****Postup nanášení**

Viz základní produkt

Tužidlo

—

**Tlak
(bar)**

—

**Tryska
(mm)**

—

**Počet
nástríků**

—

Ředidlo

—

**Doba schnutí****Tužidlo**

Viz základní
produkt

**Teplota
objektu**

—

**Suchý proti
prachu**

—

**Suchý na
dotyk**

—

**Suchý pro
montáž**

—

**Brousi-
telný**

—

**Přelakova-
telný**

—

Upozornění**Charakteristika:**

Pojivová báze:

-

Sušina (hmotnostní %):

0

Sušina (objemová %):

0

Viskozita při dodání DIN 53211 6 mm (in s):

11

Hustota DIN EN ISO 2811 (kg/l):

0,87

Jednotky lesku DIN EN ISO 2813 W 60°:

Viz základní produkt

Vlastnosti:

Viz základní produkt

Teoretická vydatnost:

Viz základní produkt

Skladování: V uzavřeném originálním obalu minimálně 3 roky. Optimální skladovací podmínky při teplotě + 5 °C až + 25 °C, chránit před přímým slunečním zářením. Odlišné skladovací podmínky mohou vést k nežádoucím vlastnostem materiálu.

VOC: Viz základní produkt

Podmínky pro zpracování: Viz základní produkt

Předpříprava povrchu: Viz základní produkt

Návrh skladby: Viz základní produkt

Zvláštní upozornění: Pouze pro profesionální.

Vyvarujte se vdechování rozprašované mlhy.

Čištění nářadí: Nástroje ihned po použití očistěte ředidlem na bázi nitro.

Prodej v ČR: MIPA Coatings Czech s.r.o. · Purkyňova 3050/99a, 612 00 Brno ·
info@mipa-paints.cz · www.mipa-paints.cz